



Flecto® - универсальный материал для проведения работ внутри помещения. Он отлично соединяет самые различные поверхности: пленку, камень, металл, дерево, пластик, гипсокартон и др.

Flecto® - прочный рулон с растягивающейся подложкой из PE (Polyethylen / полиэтилен). Применение Flecto обеспечит наличие ветронепроницаемых примыканий, что позволит избежать возникновения сквозняков во всех местах конструкции. Таким образом вы сможете предотвратить теплопотери и проникновение влаги в подкровельную конструкцию. Благодаря своей армирующей сетке Flecto обеспечивает герметизацию примыканий на длительный период времени.

Преимущества изделия

- Может растягиваться, что удобно при монтаже
- Flecto® можно разорвать руками
- Flecto® не содержит растворителей
- Просто выполнять крестовые стыки

Область применения

Клеящая лента „Flecto®“ выполняет склеивание примыканий, трещин, швов на пленке или гладкой поверхности во внутренней зоне.

Материал

Односторонняя клеящая уплотнительная лента с акриловым клеящим веществом и усиленной полиэтиленовой подложкой.

Ширина рулона / длина рулона

60 мм / 25 м

Номер артикула

KU 0112-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей	акрил с одной стороны
Вес клея	приблизительно 230 г/ м²
Подложка	полиэтиленовая пленка
Растворитель	нет
Вставка	решетка
Толщина в мм	0,27 мм
Защитная бумага / пленка	да
Цвет	зеленый
Температура применения	> +5°C
Температурная устойчивость	-40°C / +80°C
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам	2 месяца
Устойчивость к старению	длительная
Способность сохранять свойства при хранении	12 месяцев ≤ 30°C
Размеры	60 мм / 25 м

TS-09#14-RUS-0215. Мы не несем ответственности за опечатки. © Зарегистрированная торговая марка компании Klöber GmbH.